



Рекомендации  
по применению компенсирующих мер и  
реагированию на атаки, связанные с  
CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом»

[www.cyberok.ru](http://www.cyberok.ru)

## Оглавление

1	Общая информация .....	3
2	Используемые уязвимости .....	4
2.1	Arbitrary Object Instantiation в модуле «Опросы, голосования»/«Vote»	4
2.2	Arbitrary File Write в модуле «Визуальный редактор» .....	4
3	Описание действий постэксплуатации .....	5
4	Описание реагирования на успешную атаку .....	5
4.1	Идентификация .....	5
4.2	Сдерживание .....	8
5	Очистка зараженного узла и восстановление приложения .....	9
6	Рекомендации по защите WEB-приложения .....	10
7	Восстановление работоспособности в случае блокировки .....	10
8	Контакты .....	11

## 1 Общая информация

26.05.2023 была проведена массовый дефейс веб-серверов национального сегмента РФ сети интернет.

В качестве цели атаки выступала CMS Bitrix. В ходе расследование было установлено, что массовые взломы были проведены загодя, начиная с 2022 года через известные уязвимости, включая CVE-2022-27228.

Злоумышленником был установлен бэкдор, позволяющий создавать произвольные файлы и вызывать команды ОС. 26 мая в районе 14:00 бэкдору была дана команда на замену главной страницы сайта. Техническое описание атаки было опубликовано по на форуме разработчиков.

- <https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/messages/forum6/topic147346/message731078/#message731078>

Зачастую взломанные сайты восстанавливаются из резервной копии, но это не решает проблему, поскольку восстанавливается и бэкдор, что дает возможность злоумышленнику повторить атаку.

Кроме того, если уязвимость не была устранена, злоумышленники могут снова взломать сервер и установить модификацию бэкдора, что наблюдается в настоящий момент.

Целью атакующих являются:

- Все не обновлённые версии «1С-Битрикс: Управление сайтом» (Bitrix Site Manager). Следует обратить внимание, что после окончания срока действия лицензии, обновление ПО не выполняется.
- Обновленные версии «1С-Битрикс: Управление сайтом» с незакрытыми уязвимостями.
- Обновленные версии «1С-Битрикс: Управление сайтом» с установленным бэкдором.

13.07.2023 были выявлены артефакты, подтверждающие установку keylogger на скомпрометированные узлы. После компрометации узла выполняется модификация файла панели управления CMS 1С Bitrix (/bitrix/admin/index.php). В начало файла дописывается вызов функции "file\_put\_contents(..., print\_r(\$\_REQUEST,1))".

В результате в "/bitrix/tools/" создаётся скрытый файл ".sess" (либо ".idSess", либо ".session"), в который записываются все попытки аутентификации (в т ч логин, пароль и session cookie). Дополнительная опасность в том, что в журнал keylogger могут записываться также session cookie для других веб-приложений, существующих на том же домене, что и скомпрометированная CMS 1С Bitrix. В таком случае злоумышленник получает доступ не только к административной панели Bitrix, но и валидную сессию для других веб-приложений.

## 2 Используемые уязвимости

### 2.1 Arbitrary Object Instantiation в модуле «Опросы, голосования»/«Vote»

Модуль «Опросы, голосования» («Vote») позволяет проводить опросы и голосования, которые помогают узнать мнение пользователей сайта.

Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику записать произвольные файлы в систему посредством отправки специально сформированных сетевых пакетов. Данная уязвимость присутствует в модуле «vote» CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» до версии 22.0.400 всех редакций, кроме «Старт».

Общее описание уязвимости представлено по следующим ссылкам:

- <https://bdu.fstec.ru/vul/2022-01141>
- <https://safe-surf.ru/upload/ALRT/ALRT-20220712.1.pdf>
- <https://helpdesk.bitrix24.com/open/15536776/>

17.03.2022 уязвимости был присвоен номер CVE-2022-27228.

23.05.2022 в публичном доступе появился документ «attacking\_bitrix.pdf», где разбирались новые уязвимости в CMS «1С-Битрикс» и методы их эксплуатации, включая CVE-2022-27228. В этом документе описан способ эксплуатации уязвимости CVE-2022-27228, приводящий к выполнению произвольных команд неавторизованным пользователем.

Если на WEB-сервере включено логирование POST-запросов, то в результате успешной эксплуатации CVE-2022-27228, в лог файл запишется строка, содержащая успешный POST-запрос к файлу «/bitrix/tools/vote/uf.php»

Пример :

```
***POST
/bitrix/tools/vote/uf.php?attachId[ENTITY_TYPE]=CFileUploader&attachId[ENTITY_ID][events][onFileIsStarted][]=CAIAgent&attachId[ENTITY_ID][events][onFileIsStarted][]=Update&attachId[MODULE_ID]=vote&action=vote HTTP/1.0" 200 ***
```

### 2.2 Arbitrary File Write в модуле «Визуальный редактор»

В основную кодовую базу «1С-Битрикс: Управление сайтом» входит служебный модуль «fileman», реализующий возможность визуального HTML-редактора. В составе этого модуля присутствует уязвимый скрипт «html\_editor\_action.php». Эксплуатация уязвимости этого файла аналогично CVE-2022-27228 позволяет неавторизованному Злоумышленнику удаленно выполнять произвольный код на целевой системе.

В результате успешной эксплуатации этой уязвимости, в лог файле появится строка, содержащая успешный POST-запрос к файлу «/bitrix/tools/html\_editor\_action.php»

Пример:

```
***POST /bitrix/tools/html_editor_action.php HTTP/1.0" 200 ***
```

### 3 Описание действий постэксплуатации

Основные действия после эксплуатации:

- заменяется index.php в корневой директории WEB-приложения;
- встраивание вредоносного кода в PHP-скрипты модулей;
- встраивание вредоносного кода в файл /bitrix/admin/index.php;
- удаляется файл /bitrix/.settings.php;
- создаются скрипты Агентов с вредоносным кодом или модифицируются существующие скрипты;
- удаляют данные из таблиц базы данных b\_iblock, b\_iblock\_element, b\_iblock\_element\_property;
- создание файлов .htaccess во всех каталогах WEB-приложения;
- создание PHP-скриптов в директории /bitrix/admin/ с произвольными именами файлов;
- и т. д.

### 4 Описание реагирования на успешную атаку

#### 4.1 Идентификация

##### 4.1.1 Проверка средствами «1С-Битрикс:Поиск троянов»

Необходимо установить из каталога готовых решений «[1С-Битрикс:Поиск троянов](#)» и запустить сканирование. Для этого необходимо открыть панель управления сайта и перейти на следующую вкладку:

Настройки → bitrix.xscan → Поиск и Поиск (бета).

Модуль отсканирует весь сайт и отобразит выявленные подозрительные файлы.

##### 4.1.2 Проверка по журналам доступа к WEB-серверу

Проверить факт успешной эксплуатации CVE-2022-27228.

Пример команды поиска:

```
grep -E 'POST /bitrix/tools/(html_editor_action.php)|(vote/uf.php)' /var/log/www.access.log* | grep '200'
```

Аналогичным образом проверить запросы к файлам из Таблицы №2 с кодом ответа 200.

Аналогичным образом проверить POST-запросы с кодом ответа 200, содержащие строки:

Фрагмент строки
bitrixxx
BX_STAT
BX_TOKEN
==

Для 'BX\_STAT' поиска лучше воспользоваться регулярным выражением:  
'BX\_STAT[^\']'

### 4.1.3 Поиск новых вредоносных файлов

1. Проверить наличие нетипичных файлов. Были выявлены следующие индикаторы компрометации:

Таблица №2. Индикаторы компрометации

Имя файла	Директория	Пример команды для поиска
xmlrpc.php	Используются различные каталоги	find ./ -name xmlrpc.php
inputs.php	Используются различные каталоги	find ./ -name inputs.php  рекомендуется исключить из поиска легитимный файл: /bitrix/modules/sale/lib/delivery/inputs.php
l.php	/bitrix/src/app/	find ./ -name l.php
/bitrix/tools/spread.php	/bitrix/tools/ /bitrix/	
access.php wp.php term.php locale.php themes.php network.php container.php router.php wp-login.php	/bitrix/modules/iblock/lib/ bizproctype/	любой из файлов в указанной директории
/bitrix/tools/send_trait_imap.php		
/bitrix/tools/.cas.php /bitrix/tools/.cas.tmp.php		
/bitrix/tools/seo_page_ajax.php	/bitrix/tools/	find ./ -name seo_page_ajax.php
.sess .idSess .session	/bitrix/tools/	find / -name '.sess' -o -name '.idSess' -o -name '.session'

2. Рекомендуется обратить внимание на все файлы с несловарным, случайно сгенерированным именем из набора символов [a-z, 0-9] в каталоге /bitrix/admin/ и в корневой директории сайта.

Были выявлены файлы вида:

```

/bitrix/admin/f408f2b7df70.php
/bitrix/admin/8f1c222aae51.php
/2469a41bac71.php
/98826/bfd99.php
    
```

### 4.1.4 Поиск модифицированных файлов

Кроме создания новых файлов, злоумышленники могут вносить изменения в существующие файлы с целью встраивания вредоносного кода. Для этого необходимо проверить наличие в исходном коде приложения фрагментов строк из Таблицы №3.

Фрагмент строки
str_rot13
md5(\$_COOKIE
bitrixxx

eval(base64_decode
BX_STAT
BX_TOKEN
parse_str(hex2bin
iasfgjzcb
QlhfVE9LRU4=
gzinflate(base64_decode
C.A.S
urldecode(base64_decode(hex2bin
print_r(\$ REQUEST,1))

Таблица №3

Из результатов поиска по «str\_rot13» необходимо исключить следующие файлы:

/bitrix/modules/main/classes/general/vuln\_scanner.php

/bitrix/modules/main/lib/search/content.php

/bitrix/modules/socialnetwork/lib/item/logindex.php

В этих файлах функция «str\_rot13()» используется по умолчанию.

Для поиска файлов с 'BX\_STAT' лучше воспользоваться регулярным выражением вида:

'BX\_STAT[^\E]

т.к. аргумент 'BX\_STATE' используется по умолчанию в легитимных файлах.

Пример команды для поиска подозрительных файлов:

```
grep -Er 'str_rot13|md5\(\$ _COOKIE|bitrixx|eval\(\(base64_decode|BX_STAT[^\E]|BX_TOKEN|parse_str\(\(hex2bin|iasfgjzcb|QlhfVE9LRU4=|gzinflate\(\(base64_decode|C.A.S|urldecode\(\(base64_decode\(\(hex2bin|print_r\(\$_REQUEST,1' /*
```

Известные файлы, в которые встраивается вредоносный код:

/bitrix/modules/main/include/prolog\_after.php

/bitrix/admin/security\_file\_verifier.php

/bitrix/modules/main/bx\_root.php

/bitrix/admin/index.php

Следует обратить внимание, что искать стоит не только по файлам приложения (.php), так как злоумышленники в том числе используют технику с записью файла ".htaccess" для изменения конфигурации веб-сервера.

#### 4.1.5 Поиск закрепления доступа

1. Проверить планировщик задач (cron) на наличие нелегитимных задач:

```
ls /etc/cron*
```

2. На странице со списком Агентов «1С-Битрикс» (/bitrix/admin/agent\_list.php) проверить вызываемые функции на наличие вредоносного кода.

Для этого необходимо открыть панель управления сайта и перейти на следующую вкладку:

Настройки > Настройки продукта > Агенты

Название агента может быть любым, но, скорее всего, вредоносный Агент будет виден визуально. Также видно наличие функции eval(), которую агенты содержать не должны:

ID	Модуль	Функция агента
26	search	CSearchSuggest::CleanUpAgent();
27	search	CSearchStatistic::CleanUpAgent();
1	main	\$arAgent["NAME"];#;za%>hXIC?jgPRqZ/Ac5%fk #WK2 Ym'yWhiz,B'~gP0q);>U6bfW1ArtzJ2y_10V eval#8^vq,SB 2:mQ (/>Z+1E 'b3%56%57%27%47%02%e6%27%57%47%56%27%90%a0%d7%90%a0%b3%92%27%42%82%c6%16%67%56%90%Q')/#Rrz%.&^Q'x@XxZF7m'<VuInjsNe,Tn& ) /~mB3ag~3IW.6w~RtqZiKBg2D=Ga=WF4LejrJKxh77//;T=C8Cu+']GEj@Bgomw
2	main	CCaptchaAgent::DeleteOldCaptcha(3600);
3	main	CSiteCheckerTest::CommonTest();
4	main	CEvent::CleanUpAgent();

3. Проверить наличие файлов журнала keylogger «.sess», «.idSess», «.session». Пример команды для поиска:

```
find / -name '.sess' -o -name '.idSess' -o -name '.session'
```

Наличие любого из этих файлов подтверждает факт установки keylogger. На текущий момент известный способ установки: модификация файла панели управления CMS 1C Bitrix (/bitrix/admin/index.php). В начало файла дописывается вызов функции "file\_put\_contents(..., print\_r(\$\_REQUEST,1))". В результате в файл "/bitrix/tools/.sess" записываются все попытки аутентификации (в т ч логин, пароль и session cookie). Дополнительная опасность в том, что в журнал keylogger могут записываться также session cookie для других веб-приложений, существующих на том же домене, что и скомпрометированная CMS 1C Bitrix. В таком случае злоумышленник получает доступ не только к административной панели Bitrix, но и валидную сессию для других веб-приложений.

4. Проверить иные способы закрепления доступа на узле.

Карта с описанием типовых способов закрепления в ОС Linux:

<https://pberba.github.io/assets/posts/common/20220201-linux-persistence.pdf>

Цикл статей, описывающих поиск техник закрепления, отраженных на карте:

<https://pberba.github.io/security/>

## 4.2 Сдерживание

В случае, если нет возможности обновить CMS до актуальной версии можно заблокировать POST-запросы к уязвимым файлам.

### 4.2.1 Модификация файлов WEB-приложения

Для каждого сайта необходимо модифицировать следующие файлы:

```
/bitrix/tools/upload.php
/bitrix/tools/mail_entry.php
/bitrix/modules/main/include/virtual_file_system.php
/bitrix/components/bitrix/sender.mail.editor/ajax.php
/bitrix/tools/vote/uf.php
```



```
/bitrix/tools/html_editor_action.php
/bitrix/admin/site_checker.php
```

Перед функцией «require\_once» добавить следующий код:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    header("Status: 404 Not Found");
    die();
}
```

#### 4.2.2 Ограничение доступа к уязвимым файлам средствами WEB-сервера

Добавить в конфигурацию WEB-сервера запрещающие правила.  
Пример правил для NGINX:

```
location /bitrix/tools/vote/uf.php {
    if ($request_method = POST) {
        deny all;
    }
}
location /bitrix/tools/html_editor_action.php {
    if ($request_method = POST) {
        deny all;
    }
}
```

#### 4.2.3 Ограничение доступа к уязвимым файлам средствами WAF/NGFW

Запретить прямые обращения POST-запросами к файлам:

```
/bitrix/tools/html_editor_action.php
/bitrix/tools/vote/uf.php
```

### 5 Очистка зараженного узла и восстановление приложение

1. Остановить службу WEB-сервера.
2. Проверить наличие иного работающего в памяти процесса, исполняющего PHP и остановить этот процесс.

```
kill $(ps aux | grep 'php' | awk '{print $2})
```

3. Очистить cache WEB-приложения.
4. Удалить выявленные ранее сторонние вредоносные файлы (п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.5).
5. Проверить резервную копию сайта аналогично п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.4, п. 4.1.5. В случае обнаружения вредоносных объектов, удалить вредоносные объекты или имплементации вредоносного кода.

Дополнительно рекомендуется использовать механизм контроля целостности файлов

([https://dev.1c-bitrix.ru/user\\_help/settings/security/security\\_file\\_verifier.php](https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/settings/security/security_file_verifier.php))

6. Восстановить сайт из резервной копии.
7. Проверить работоспособность всех разделов сайта.
8. Обновить «1С-Битрикс: Управление сайтом» и PHP до актуальных версий.
9. Сменить пароли всех учетных записей CMS.
10. Изменить ключ БД "signer\_default\_key".

```
$oldKey = \Bitrix\Main\Config\Option::get('main', 'signer_default_key', false);
```

```
\Bitrix\Main\Config\Option::set('main', 'signer_default_key', hash('sha512', uniqid(rand(), true)));  
echo "OldKey was: $oldKey\n";
```

## 6 Рекомендации по защите WEB-приложения

- Перевести сайт на актуальную версию PHP 8. [Инструкция](#).
- Обновлять «1С-Битрикс: Управление сайтом» до актуальных версий.
- Установить, включить и настроить согласно рекомендациям модули:
  - «[Проактивный фильтр \(Web Application Firewall\)](#)»
  - «[Контроль активности](#)»
- Выполнить проверку WEB-приложения средствами «[Сканер безопасности](#)»
- Закрывать доступ к файлам на уровне сервера (например, в .htaccess):
  - /bitrix/tools/upload.php
  - /bitrix/tools/mail\_entry.php
  - /bitrix/modules/main/include/virtual\_file\_system.php
  - /bitrix/components/bitrix/sender.mail.editor/ajax.php
  - /bitrix/tools/vote/uf.php
  - /bitrix/tools/html\_editor\_action.p
- Ограничить доступ к панели управления CMS из сети Интернет. (оставить доступ только для IP из ЛВС, опционально расширить список легитимными публичными IP) или настроить [аутентификацию по OTP](#).
- Проверить и включить логирование событий доступа к WEB-приложению (все типы access) и ошибок (error).

## 7 Восстановление работоспособности в случае блокировки

По данным открытых [источников](#) в некоторых случаях сайт может быть заблокирован НКЦКИ по причине его взлома с последующим размещением противоправного контента и использованием злоумышленниками для проведения компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», пунктом 5.1 Приказа ФСБ России от 24.07.2018 г. № 366 и пунктом 9 Правил централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 127.

Блокировка применяется до момента фиксации НКЦКИ факта удаления противоправного контента.

В таком случае, после устранения дефейса, бэкдора и уязвимостей свяжитесь с командой Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

107031, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3

Email: [incident@cert.gov.ru](mailto:incident@cert.gov.ru)

Сайт: <http://cert.gov.ru/>

Тел.: +7 (916) 901-07-42

## 8 Контакты

«СайберОК» - энергичный стартап, созданный ветеранами кибербезопасности, выходцами из Positive Technologies и Лаборатории Касперского. Мы разрабатываем передовую платформу кибербезопасности на базе технологий с открытым исходным кодом занимаемся пентестами, расследованием инцидентов.

АО Сайбер ОК  
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12  
+7 (495) 137-7337  
<https://www.cyberok.ru/>  
[info@cyberok.ru](mailto:info@cyberok.ru)